

CAVI n x2xAWG 24/7 CABLES n x2xAWG 24/7

CPR 6208 - CPR 6212



DESCRIZIONE PRODOTTI

Cavi a 2-3 coppie (CPR 6208 e CPR 6212), con conduttori flessibili in rame stagnato (AWG 24/7) e isolamento in PVC, con coppie singolarmente schermate con nastro di Alluminio/Poliestere + filo di continuità in rame stagnato, sotto una guaina di materiale termoplastico, non propagante la fiamma, di colore nero (RAL 9005).

PRODUCT DESCRIPTION

Copper cables, 2 and 3 twisted pairs (CPR 6208 and CPR 6212), with tinned copper stranded conductors (AWG 24/7), PVC Insulated, pairs individually shielded with Aluminium/Polyester tape + tinned copper drain wire, under a common overall jacket of flame retardant thermoplastic material (black colour - RAL 9005).

ARTICOLO ARTICLE	CONDUTTORE INTERNO INNER CONDUCTOR	ISOLAMENTO INSULATION	FORMAZIONE CABLE ELEMENTS	SCHERMATURA SHIELD	GUAINA JACKET	Ø ESTERNO OUTER DIAMETER	PESO WEIGHT	IMPIEGO INSTALLATION CHARACTERISTICS	SPECIFICHE RIF. APPLICAZIONI REF. SPECS. APPLICATIONS
	Materiale Material	Tipo Type	N° Coppie N° of pairs	Materiale Material	Tipo Type	(mm)	(Kg/Km)	Raggio Curvat. Min. (mm) Min. Bend Radius (mm)	
	AWG/Formazione (mm) AWG/Size (mm)								
	Tipo Type		Colorazione Colour Coding	Tipo 1 Type 1	Colore Colour			t° esercizio temperature rating	
	Diametro Nom. (mm) Nom. Diameter (mm)								
CPR 6208 2x2xAWG 24/7	Rame Stagnato Tinned Copper	PVC PVC	2	nastro AL/PES su singola coppia AL/PES tape on each pair + 2 fili continuità Cu Sn AWG 24/7 2 tinned copper drain wires AWG 24/7	F.R. PVC F.R. PVC	5,9	44	42	UL Subject 758 (AWM) IEC 332.1
	24/7 7x 0,20				Nero RAL 9005 Black RAL 9005			-20° C/+75° C	
	Cordina Flex Stranded		VE/NE BI/NE GN/BK WH/BK						
	0,60								
CPR 6212 3x2xAWG 24/7	Rame Stagnato Tinned Copper	PVC PVC	3	nastro AL/PES su singola coppia AL/PES tape on each pair + 3 fili continuità Cu Sn AWG 24/7 3 tinned copper drain wires AWG 24/7	F.R. PVC F.R. PVC	7,3	70	49	UL Subject 758 (AWM) IEC 332.1
	24/7 7x 0,20				Nero RAL 9005 Black RAL 9005			-20° C/+75° C	
	Cordina Flex Stranded		VE/NE BI/NE RO/NE GN/BK WH/BK RD/BK						
	0,60								

CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20°C ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 20°C

IMPEDENZA NOM. IMPEDANCE NOM.	CAPACITÀ MAX. CAPACITANCE MAX.		VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE VELOCITY OF PROPAGATION	RESISTENZA CONDUTTORI MAX. CONDUCTORS RESISTANCE MAX.
(ohm)	C ₁	C ₂	(%)	(Ω/km)
70	140	268	50	86