

Miscelatori da palo con connettori F

MX201-MX202-MX203-MX204

Serie MX



Miscelatori con 2 o 3 ingressi e connettori F, possono essere usati come demiscelatori entrando dal connettore di uscita (Mix). Impedenza 75 Ohm. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm. Compatibili con i segnali DDT in modulazione COFDM. Temperatura di lavoro da -10 a 55°C. Contenitore in metallo completamente schermato.

Caratteristiche Principali

- Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.
- Elevata isolamento tra le bande di frequenza.
- Bassa perdita di inserzione
- Eccellente adattamento di impedenza

Articolo		MX201	MX202	MX203	MX204
Codice		223201	223202	223203	223204
Numero di entrate	n.°	2	2	2	2
Impedenza	Ω	75	75	75	75
Ingresso 1	MHz	VHF + dc	VHF + UHF + dc	VHF + dc	B.V + dc
Perdita di inserzione ingresso 1	dB	0.2	4	3.5	0.2
Input 2	MHz	UHF	VHF+UHF (con o senza dc)	UHF	B.V + dc
Perdita di inserzione ingresso 2	dB	0.2	4	3.5	0.2
Perdita di inserzione in ingresso	dB	20	10	10	20
Uscita 1	N.	1 Mix +dc	1 Mix +dc	Mix +dc	1 Mix +dc
Uscita 2	N.	-	-	Mix + dc	-
Caratteristiche principali					
Temperatura di lavoro	°C	-10 a +55			
Standard di conformità		EN 50083-2			
Attacco al palo		Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.			