



EASY

Ref. 07200030

RICETRASMETTITORE PMR446

- Batteria agli Ioni di Litio ad elevata capacità.
- 50 codici CTCSS e 83 codici DCS impostabili dall'utente da tastiera.
- Funzione risparmio energia.
- Funzione di blocco della tastiera impostabile.
- Funzione SQL impostabile.
- Scansione canali impostabile.
- Funzione segnalazione sonora pressione pulsanti disattivabile.
- Indicazione stato di carica della batteria.
- Radio FM (88 ~ 108 MHz).
- Funzione VOX impostabile, con microfono PX-22 e microfono/auricolare PX-20 opzionali.

Fornito con: pacco batterie agli Ioni di Litio da 7.4V/2300 mAh, caricabatteria da tavolo, antenna, clip da cintura, manuale d'uso in italiano e inglese.

PMR446 TRANSCEIVER

- High capacity Li-Ion battery pack.
- 50 CTCSS and 83 DCS codes adjustable by user with keys.
- Save energy function.
- Key-pad lock adjustable.
- SQL function adjustable by user.
- Key press beep on/off function.
- Channel scan adjustable by user.
- Battery power display.
- FM radio function (88 ~ 108 MHz).
- VOX function adjustable with optional PX-22 microphone and PX-20 microphone/earphone.

Supplied with: 7.4V/2300mAh rechargeable Li-Ion battery pack, desk battery charger, antenna, belt clip, italian and english user's manual.

Accessori opzionali/Optional Accessories

	Batteria Li-Ion 7,4V/2300mAh Li-Ion 7,4V/2300mAh battery	Ref. 07205070		X-17KPlus Laringofono/Laringophone.	Ref. 07205077
	Caricabatterie da tavolo con adattatore Desk Battery-charger with adapter	Ref. 07205072		MEP-409KL Microfono/Auricolare ad aria con PTT Mic-Earphone with PTT	Ref. 07205011
	Contenitore per 6 batterie AAA Battery case for 6 AAA batteries	Ref. 07205073		KPT-05 Custodia con passante per cintura Belt Softcase	Ref. 07205006
	PX-20 Microfono-auricolare Mic-earphone with PTT	Ref. 07205010		Antenna ad alto guadagno Hi-gain antenna 430 - 450 MHz	Ref. 07205069
	PX-22 Microfono-altoparlante Mic-speaker	Ref. 07205012		PX-24 Cavo di programm. USB per rivenditori USB cloning cable retailers only	Ref. 07205016
	KEP-200EK Auricolare Earphone	Ref. 07205015			



CE 0648

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Specifiche tecniche/Technical specifications

Gamma di frequenza/Frequency range	446.00625 MHz ~ 446,09375 MHz
Canali memoria/Memory channels	8
Spaziatura canali/ Channel spacing	12.5 kHz
Modulazione/ Emission mode	Modulazione di frequenza (FM)/Frequency Modulation (FM)
Temperatura operativa/Operating temperature	-20°C ~ +60°C
Alimentazione/Power supply	Batteria Li-Ion 7.4V-2300mAh/7,2V-2300mAh Li-Ion battery pack
Tensione/ Voltage	7,4V
Assorbimento corrente/ Power consumption	15mAh (risparmio/power save)
Potenza RF/RF Power	500 mW
Sensibilità/Sensitivity	<122 dBm (12dB SINAD)
Sensibilità Squelch/Squelch sensitivity	<0.16uV
Corrente in trasmissione/ Emission current	600 mA
Assorbimento in ricezione/Receiving current	≤140 mA
Potenza uscita audio/Audio output	≥500mW
Dimensioni/Dimension	100 × 58 × 36 mm