

Multimetro Analogico Mod. 2820R

Strumento ad alta precisione conforme alle norme IEC 1010
ampiezza di scala 95° - autoazzeramento elettronico sulle portate
ohmmetriche

Il multimetro analogico 2820R unisce alla precisione e facilità di lettura data dall'ampia scala a specchio, la praticità del commutatore rotante per il cambio di portata, l'impugnatura ergonomica e la possibilità di fissaggio al polso. Fornito con una pratica borsa per il trasporto ha inoltre la possibilità di essere dotato di un guscio in gomma che lo protegga dagli urti più violenti. La somma di queste peculiarità ne fa lo strumento perfetto per chi ha la necessità di conservare la velocità e la praticità della lettura analogica anche in particolari condizioni di utilizzo dove la robustezza e la possibilità di fissare al polso lo strumento e quindi di avere entrambe le mani libere lo rendono un prezioso compagno di lavoro.

Sensibilità 20k Ω /V DC
4k Ω /V AC

Precisione $\pm 2\%$ f.s.

Volt-Ampère DC

Volt-Ampère AC $\pm 2\%$ f.s.

Ohm $\pm 2\%$ dell'ampiezza angolare della scala

Dotazioni coppia di puntali - fusibili di ricambio - borsa per il trasporto - cinghia bracciale per le misure in campo - manuale di istruzioni

Dimensioni 160x120x43 mm

Peso 310 gr

Portate	Volt DC	100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V
	Ampère DC	50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A
	Volt AC	10V-50V-250V-750V
	Ampère AC	250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A
	Resistenza	$\Omega \times 1 - \Omega \times 10 - \Omega \times 100 - \Omega \times 1000$
	Capacità	15uF-150uF-1500uF-15000uF (misura a metodo balistico)
	Decibel	range in quattro portate (-10 +62 dB)

Funzioni
prova continuità con segnalazione acustica mediante buzzer
prova, diodi transistor e LED
prova pile 1,5 V (tipo stilo) e 9 V (tipo radio)

Protezioni
galvanometro con diodi al silicio
misure in Ω con fusibile e varistori

Alimentazione
pila 9V tipo 6F22

