

**CARICABATTERIA PER 2 E 4 BATTERIE AA – AAA
dotato di
- DISPLAY LCD E ADATTATORE CASA - AUTO – USB –**



Codice 104012

EnerReady Charger

**PER FUTURE CONSULTAZIONI CONSERVATE IL CARTONCINO NELLA
CONFEZIONE DEL PRODOTTO, VI SONO ISTRUZIONI ED
INFORMAZIONI INTEGRATIVE MOLTO IMPORTANTI**

Siamo entusiasti, felici ed onorati che abbiate scelto AlcaPower per ricaricare le vostre batterie Ni-MH. Potete essere certi che il prodotto da voi scelto è il migliore attualmente disponibile sul mercato. I prodotti AlcaPower sono realizzati da persone che amano il loro lavoro e che sono appassionati alle prestazioni e alla sicurezza, proprio come voi. AlcaPower EnerReady Charger è in grado di caricare in modo rapido ed efficiente solamente batterie AA o AAA al Nichel Metal Idrato, anche di alta capacità (**N.B. : Esclusivamente NI-MH**).

**Fabbricato con display LCD di colore blu. Dispone di adattatore per l'uso
sugli autoveicoli e l'adattatore da rete 100/240VAC per l'utilizzo in molte
nazioni nel mondo.**

LIBRETTO PER L'UTILIZZATORE

ATTENZIONE:

- Le batterie non sono incluse nella confezione.
- AlcaPower EnerReady Charger è in grado di caricare solo batterie Ni-MH AA e AAA e nessun altro genere.
- Le batterie, se utilizzate in modo non appropriato o gettate nel fuoco, mescolate con altri tipi di batterie o messe in corto circuito possono esplodere, o perdere sostanze chimiche, causando danni alle persone o ingiurie gravi.
- **CARATTERISTICHE DEL CARICABATTERIA :**
- Il display LCD blu elettrico indica lo stato di carica / scarica delle batterie;
- E' in grado di caricare o 2 o 4 batterie Ni-MH AA oppure AAA alla volta;
- Dotato di adattatore da rete elettrica 100-240Vac, dell'adattatore accendisigari per l'uso su autoveicoli e cavo per il collegamento ad una confacente presa USB ;
- Controllato da un microprocessore, col rilevamento dello stato di carica tramite il ΔV - e da un timer di sicurezza, ottimizza la vita delle batterie;
- L'adattatore, ricettacolo reclinabile dal design esclusivo garantisce alle batterie un contattato solido sia per batterie AA che AAA;
- Lo stato di carica delle batterie visualizzato sul display LCD, facilita l'utilizzo.

FUNZIONI DI SICUREZZA:

- Rilevamento di batteria carica col ΔV -;
- Timer di sicurezza per non sovraccaricare le batterie;
- Protezione dal corto circuito;
- Protezione dall'inversione di polarità;
- Rilevamento di batterie difettose.

ISTRUZIONI PER LA CARICA DELLE BATTERIE:

1. Selezionare il numero di batterie da caricare tramite l'apposito interruttore. Posizionare l'interruttore su "2" per caricare 2 batterie, posizionare l'interruttore su "4" per la carica di 4 batterie;
2. Inserire 2 o 4 batterie formato AA o AAA Ni-MH nel vano batterie; le batterie vanno caricate in coppia. Per la carica di 2 batterie inserire le due batterie nelle posizioni di sinistra del vano batterie (vedi Fig. 1);
3. Inserire le batterie con la corretta polarità come indicato dal segno nel vano batterie:
Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE policy nelle pagine web: www.alcapower.com/it/info/ambiente

Fig. A




Fig. B



RILEVAMENTO DELLE CELLE DIFETTOSE

Al momento d’inizio del processo di carica, EnerReady Charger rileva lo “stato di salute” di ogni batteria. Se la batteria non è predisposta per la carica, o è in corto circuito o è stata inserita con la polarità invertita, comparirà la parola “**Bad**” sullo schermo e l’icona della batteria difettosa inizierà a lampeggiare (Fig. A).

SPECIFICHE TECNICHE

ADATTATORE AC	INGRESSO	100-240V ~ 50/60Hz 190mA
	USCITA	12V  600mA 7.2VA
CARICABATTERIA	INGRESSO	12V  600mA
	USCITA	AA x 2 : (2.8V  1 15A 3.22VA) AA x 4 : (2 x 2.8V  0.8A 4.48VA) AAA x 2 : (2.8V  0.6A 1.68VA) AAA x 4 : (2 x 2.8V  0.42A 2.35VA)
	INGRESSO	5VDC 0.5A tramite adattatore USB
	USCITA	AA x 2 : (2.8V  560mA 1.568VA) AA x 4 : (2 x 2.8V  280mA 1.568VA) AAA x 2 : (2.8V  560mA 1.568VA) AAA x 4 : (2 x 2.8V  280mA 1.568VA)

BATTERIA FORMATO	CORRENTE DI CARICA	Ni-MH	TEMPO DI CARICA 2 BATTERIE	TEMPO DI CARICA 4 BATTERIE
AA	1150 mA per 2 batterie oppure 800 mA per 4 batterie	1800mAh	90 min	135 min
		2000mAh	100 min	150 min
		2200mAh	110 min	165 min
		2400mAh	120 min	180 min
		2600mAh	130 min	195 min
AAA	600 mA per 2 batterie oppure 420 mA per 4 batterie	700mAh	70 min	100 min
		800mAh	80 min	110 min
		900mAh	90 min	120 min
		1000mAh	100 min	130 min
		1300mAh	130 min	170 min
AA	Con porta USB, 560 mA per 2 batterie oppure 280 mA per 4 batterie	1800mAh	210 min	420 min
		2000mAh	235 min	470 min
		2200mAh	260 min	520 min
		2400mAh	280 min	560 min
		2600mAh	305 min	610 min
AAA	Con porta USB, 560 mA per 2 batterie oppure 280 mA per 4 batterie	700mAh	75 min	150 min
		800mAh	85 min	170 min
		900mAh	95 min	190 min
		1000mAh	105 min	210 min
		1300mAh	130 min	270 min

TEMPI DI CARICA APPROSSIMATIVI FORNITI A TITOLO INFORMATIVO E NON VINCOLANTI

IMPORTANTI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA



1. Prima di procedere alla carica delle batterie, leggere il presente libretto per l'uso;
2. Questo caricabatteria è **destinato alla ricarica di sole batterie Ni-MH**.
3. Tentare di caricare altri tipi di batteria provoca danni e ingiurie gravi;
4. Non esporre il caricabatteria a pioggia e umidità. E' inteso solo per uso interno;
5. Scollegare dall'alimentazione (dalla rete, o auto, o USB) quando non in uso;
6. Non utilizzare mai adattatori non raccomandati da AlcaPower, ciò potrebbe comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o ingiurie alle persone;
7. Non utilizzare l'apparecchio se è stato sottoposto a shock o danneggiamenti. Portatelo da un tecnico qualificato o dal rivenditore per un esame tecnico;
8. Non smontare il caricabatteria. All'interno non vi sono parti da sottoporre alla manutenzione a cura dell'utente e quindi per evitare scosse elettriche o incendi;
9. Scollegare il caricabatteria dall'alimentazione prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione esterna o pulizia;
10. Utilizzare il caricabatteria solo con il vano delle batterie rivolto verso l'alto;
11. Il caricabatteria non è un giocattolo e non è destinato ad essere utilizzato da bambini o da persone diversamente abili senza supervisione. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il caricabatteria;
12. Separare il caricabatteria dalle batterie prima dello smaltimento, da effettuare in conformità con le vigenti normative.

GARANZIA Non Trasferibile: AlcaPower garantisce i propri prodotti in conformità con le leggi vigenti. Rivolgetevi al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. È richiesta una prova d'acquisto in originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' :

Il prodotto è conforme alle normative 2006/95/EC e 2004/108/EC -

