


DESCRIPTION:

DESCRIZIONE: Tondo sez. 2x0,12 mmq sch. Tr. d. 4,10 mm



DATA - DATI		ref. - rif.	unit - unità	
Conductor Conduttore		A-B		
Material	Materiale	Cu		
Diameter	Diametro	0.15	mm	
Coating	Trattamento	- - - -		
Conductor nr.	N. conduttori	2		
Strading	Trefolatura	7x0.15	mm	
Section	Sezione	0.12	mmq	
Insulation Isolamento				
Material	Materiale	Politene		
Color	Colore	- - - -		
Temper. range	Temper. esercizio	- - - -	°C	
Hardness	Durezza	- - - -	Shore A	
Diameter	Diametro	1.30 +/-0.10	mm	
Shielding Schermatura		C		
Material	Materiale	Cu		
Diameter	Diametro	0.10	mm	
Coating	Trattamento	- - - -		
Covering	Tipo di scherm.	Treccia		
Strading	Trefolatura	64x0.10		
Protective Cover Guaina		D		
Material	Materiale	Pvc		
Color	Colore	Black		
Temper. range	Temper. esercizio	70	°C	
Hardness	Durezza	60	Shore A	
Diameter	Diametro	4.10+/-0.15	mm	
Packaging Confezionamento		Matasse		