

PRESSACAVI IN PLASTICA A CUPOLA SERIE TEC-S FILETTO PG

Proprietà

Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C


Protezione IP: IP 68

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL, c-UL-us.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.

Su richiesta: pressacavi disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in poliammide 6 antifiama e autoestinguente UL94-V0 (esempio: TEC-SV0 PG...).



articolo	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
TEC-S PG704.1,5,5	grigio RAL 7035	PG	7	1,5-5	15	24	8
TEC-S PG705.1,5,5	grigio RAL 7001	PG	7	1,5-5	15	24	8
TEC-S PG706.1,5,5	nero RAL 9005	PG	7	1,5-5	15	24	8
TEC-S PG704.2,5,6,5	grigio RAL 7035	PG	7	2,5-6,5	15	24	8
TEC-S PG705.2,5,6,5	grigio RAL 7001	PG	7	2,5-6,5	15	24	8
TEC-S PG706.2,5,6,5	nero RAL 9005	PG	7	2,5-6,5	15	24	8
TEC-S PG904.1,5,6	grigio RAL 7035	PG	9	1,5-6	19	27	8
TEC-S PG905.1,5,6	grigio RAL 7001	PG	9	1,5-6	19	27	8
TEC-S PG906.1,5,6	nero RAL	PG	9	1,5-6	19	27	8

articolo	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
	9005						
TEC-S PG904.2,5.8	grigio RAL 7035	PG	9	2,5-8	19	27	8
TEC-S PG905.2,5.8	grigio RAL 7001	PG	9	2,5-8	19	27	8
TEC-S PG906.2,5.8	nero RAL 9005	PG	9	2,5-8	19	27	8
TEC-S PG1104.2.7	grigio RAL 7035	PG	11	2-7	22	29	8
TEC-S PG1105.2.7	grigio RAL 7001	PG	11	2-7	22	29	8
TEC-S PG1106.2.7	nero RAL 9005	PG	11	2-7	22	29	8
TEC-S PG1104.3,5.10	grigio RAL 7035	PG	11	3,5-10	22	29	8
TEC-S PG1105.3,5.10	grigio RAL 7001	PG	11	3,5-10	22	29	8
TEC-S PG1106.3,5.10	nero RAL 9005	PG	11	3,5-10	22	29	8
TEC-S PG1304.3.9	grigio RAL 7035	PG	13,5	3-9	24	30	9
TEC-S PG1305.3.9	grigio RAL 7001	PG	13,5	3-9	24	30	9
TEC-S PG1306.3.9	nero RAL 9005	PG	13,5	3-9	24	30	9
TEC-S PG1304.5.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	5-12	24	30	9
TEC-S PG1305.5.12	grigio RAL 7001	PG	13,5	5-12	24	30	9
TEC-S PG1306.5.12	nero RAL 9005	PG	13,5	5-12	24	30	9
TEC-S PG1604.5.12	grigio RAL 7035	PG	16	5-12	27	33	10