

Serie Supernova - CARATTERISTICHE TECNICHE

Spine serie Supernova

Principali caratteristiche

- corpo in poliammide nero e bianco, infrangibile
- codulo, serracavo e vani di protezione per singoli conduttori
- morsetti a vite
- spinotti attivi protetti da guaina isolante semitrasparente
- polo terra fissato indissolubilmente
- in caso di inserimento di più spine piatte 00206 e 00207 in prese affiancate, assicurarsi che successivamente si possano estrarre agevolmente.

Istruzioni per il montaggio

- le spine ricollegabili 10 A devono utilizzare cavo di sezione minima 0,75 mm²
- le spine ricollegabili 16 A devono utilizzare cavo di sezione minima 1 mm²

Conformità normativa









Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Spine e prese - accoppiamenti possibili

	P10	P11	P17	P17/11	universale	multivimar	VIMAR 20 A	P30	standard tedesco	standard francese	standard svizzero tipo 12
00200 - 00200.B	●	●		●	●	●		●	●	●	●
00201 - 00201.B		●		●	●	●		●			
00202 - 00202.B			●	●	●	●	●				
00206 - 00206.B		●		●		●					
00207 - 00207.B			●	●		●	●				
00211 - 00211.B		●		●	●	●		●			
00212 - 00212.B			●	●	●	●	●				
01074 - 01074.B							●				

● Standard di spina accoppiabile alla presa.

Dimensioni (in mm)



Serie Supernova

Spine 250 V~ uscita cavo assiale

00200	.B	Spina SICURY 2P 10 A standard italiano tipo S10
00201	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
00202	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



00200
nero



00200.B
bianco



00201
nero



00201.B
bianco



00202
nero



00202.B
bianco

Spine piatta a squadra 250 V~ uscita cavo 90°

00206	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo SPA11
00207	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
01074	.B	Spina SICURY 2P+T 20 A spinotti ø 6 mm interasse 26 mm, spinotto centrale di terra ø 5 mm. Per prese 16205, 08150, 10150



00206
nero



00206.B
bianco



00207
nero



00207.B
bianco



01074
nero



01074.B
bianco

Spine a squadra con profilo 250 V~ uscita cavo 90°

00211	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
00212	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



00211
nero



00211.B
bianco



00212
nero



00212.B
bianco