

## Rivelatore a tenda doppia tecnologia **TEATRÒ 35 DT**



TEATRÒ 35 DT è un sensore a doppia tecnologia, in grado di creare una barriera di protezione “a tenda” utile per porte e finestre o ovunque sia necessario rilevare un movimento che avviene da 2 direzioni (impostabili). La sezione infrarosso è costituita da un PIR a due elementi, la sezione a microonda è realizzata con cavità planare da 10 GHz. Grazie all’ innovativo sistema di acquisizione e elaborazione numerica del è in grado di garantire una un’ottima copertura, garantendo un’assoluta sicurezza contro i falsi allarmi. Ha una portata regolabile da 2 mt a 3.5 mt.

### Caratteristiche

- Protezione antiapertura e led walk test
- Installazione in 2 modalità: dall’alto verso il basso oppure su un lato
- Riconoscimento della direzione di allarme selezionabile e temporizzabile
- Logica di funzionamento AND

Specifiche tecniche			
Portata	lunghezza	mt	2 - 3.5
	larghezza	°	165
Piroelettrico/PIR		elementi	2
Microonda		Tipo/ GHz	2, 10
Lente		Fasci / Livelli	6 / 1
Durata allarme		sec.	4
Antiapertura		disponibilità	Si
LED walk test (MW e PIR)		disponibilità	Si
Contatto di allarme		mA, V, Ω	100, 40, 16
Contatto di tamper		mA, Vdc	Max 400, 40
Temperatura di esercizio		°C	-25 / +55
Protezione RFI			10 V/m (20/1000Mhz)
Alimentazione e assorbimento			
Tensione di alimentazione		Vdc	10-15
Consumo	massimo	mA	18/26 @13.8Vdc
Caratteristiche generali			
Contenitore		materiale	ABS bianco
Dimensioni (l×h×p)		mm	145x37x30
Conformità		normative	EN50131-2-2 grade 2 class 2

--	--

## Diagrammi di copertura:

