

45W - 5÷20Vdc 4A max - uscita regolabile
Selezione automatica - USB 5V 1A



Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching

Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche

Tipo regolazione: CV

Regolazione uscita: connettore intercambiabile

Frequenza: 50/60Hz

Potenza: 45W

Regolazione di carico: $\pm 5\%$

Regolazione di linea: $\pm 5\%$

Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$

Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Connettore d'uscita:

Spine intercambiabili con regolazione tensione d'uscita automatica, adatte per i modelli di computer portatili più diffusi. Vedi dettaglio

Preso USB: 5V 1A

Display con valore tensione d'uscita

Cavo rete incluso

Conforme alle norme

Sicurezza: EN60950-1

EMI: EN55022 class B, EN55024



Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max
KD5020	100-240 Vac	10 Vdc	4000 mA
		12 Vdc	3300 mA
		19 Vdc	2100 mA
		20 Vdc	2000 mA
		5 Vdc	1000 mA

Connettori



N01 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 10V



N02 - Ø4,8x1,7 x 10,7mm 12V



N03 - Ø5,5-2,5 x 10,7mm 20V



N04 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 19V



N05 - Ø4,0-1,7 x 10,7mm 19V



N07 - Ø5,5-2,5 x 10,7mm 19V



N11 - Ø5,5-1,7 x 10,7mm 19V



N20 - Ø2,35-0,7 x 9,0mm 19V



USB 5V 1A