



16VA - EI60/20



Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 16VA
Tolleranza tensione d'ingresso: $\pm 10\%$
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
Tipo nucleo: EI60/20

Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

016-009-09	230Vac 9Vac 1776mA 230Vac 18Vac 888mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012158
016-012-12	230Vac 12Vac 1332mA 230Vac 24Vac 666mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012172
016-015-15	230Vac 15Vac 1066mA 230Vac 30Vac 533mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012196
016-018-18	230Vac 18Vac 888mA 230Vac 36Vac 444mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012219
016-024-24	230Vac 24Vac 666mA 230Vac 48Vac 333mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012233

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.