

DM3005EIII Alimentatore duale da banco 0-30V 0-5A

Cod. 530136910

Doppia uscita 0-30V 0-5A regolabili.
Uscita fissa 5V 0-3A.
Protezione da sovraccarico.
Vtaggio e corrente costanti, basso ripple e rumore, basso drift.
Limitazione della corrente regolabile.
Confezione: scatola



SPECIFICHE TECNICHE		CH 1 e 2	CH 3
CODICE	530136910		
MODELLO	DM3005EIII		
VOLTAGGIO IN USCITA	(V)	0-30V	5V
CORRENTE IN USCITA	(A)	0-5A	3A
RIPPLE E RUMORE	Tensione Costante	<=1mV(rms) <=20mVp-p	<=0,5mV(rms) <=10mVp-p
	Corrente Costante	<=3mA(rms) <=50mAp-p	
REGOLAZIONE (STABILITÀ) DI LINEA	Tensione Costante	<=1x10-4 +5mV	<=1x10-4 +1mV
	Corrente Costante	<=2x10-3 +6mA	
REGOLAZIONE (STABILITÀ) DI CARICO	Tensione Costante	<=1x10-4 +2mV (rated <=3A)	<=1x10-3
	Corrente Costante	<=2X10-3 +6mA	
POTENZA ELETTRICA APPARENTE (Volt x Ampere)	(kVA)	0.15kVA	0.15kVA
ALIMENTAZIONE	(V)	110VAC o 220VAC 60Hz o 50Hz	
PROTEZIONE	da limitazioni di corrente	da limitazioni di corrente e da corto circuiti	
ACCURATEZZA DISPLAY	(V)	LCD (LED) +/-1%2digits	da limitazioni di corrente
	(A)	LCD (LED) +/-2%2digits	LCD (LED) +/-1%2digits
		da 0 a +40°C	LCD (LED) +/-2%2digits
TEMPERATURA D’UTILIZZO		meno del 90%	da 0 a +40°C
UMIDITÀ RELATIVA		8 ore in modo continuo	meno del 90%
AUTONOMIA D’UTILIZZO		10	8 ore in modo continuo
PESO	(Kg)	360x265x165	10
DIMENSIONI	(mm)		360x265x165