

114 CONTACT CLEAN

DESCRIZIONE

Disossidante sgrassante a rapida evaporazione per contatti elettronici ed elettrici. Estremamente attivo nei confronti di ossidi, sporco, grasso residui carboniosi, residui di flussanti di saldatura etc. E' indispensabile per assicurare la perfetta pulizia di contatti siano essi ramati, striscianti, in grafite, argentati, dorati etc. Pur presentando un elevatissimo potere dissolvente il 500 non presenta alcun effetto nei confronti di elastomeri, materie plastiche, gomme parti

verniciate, chassis di computer, monitor etc. Impiegato su apparati elettrici e buona prassi non operare se gli stessi sono in tensione, assicurarsi comunque che il prodotto sia completamente evaporato prima di inserire nuovamente l'alimentazione al circuito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Alcolico
Densità a 15°C	0.781
Punto infiammabilità	<62°C
Rigidità Dielettrica	<15 Kv A

BENEFITS

Non contiene solventi aromatici, clorurati, benzolo etc.

Non contiene composti classificati nocivi/irritanti etc.

Non contiene idrocarburi alogenati.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

Non lascia residui, evapora rapidamente.

conforme alla normativa Direttiva 2011/65/EU RoHS II