

# SBLOCCANTE

Prodotto sbloccante degrippante per impieghi industriali artigianali. Di natura petrolifera per la sua bassa tensione superficiale penetra in profondità dissolvendo la ruggine, morchie resinose, residui di vernice sbloccando con estrema rapidità bulloni e dadi grippati.

Particolarmente aggressivo nei confronti dell'ossido di ferro (ruggine) lascia sui pezzi trattati un sottile film lubrificante che garantisce a bulloneria, tiranti, viteria industriale in genere una efficace protezione antiruggine.

Non dà origine a macchie o striature su metalli siano essi leghe di alluminio o metalli gialli, può tuttavia dare origine a rigonfiamenti o lievi attacchi su elastomeri di natura butilica, su materie plastiche trasparenti tipo acriliche, polistireniche etc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto.....	Liquido oleoso
Colore.....	Bruno
Odore.....	Lieve
Densità a 15°C.....	0.815
Punto infiammabilità.....	>55°C
Tensione superficiale a 25°C.....	25,3
Test di idrorepellenza Fed.Std.791.3007.1.....	Superato

## BENEFITS

Non contiene solventi clorurati, aromatici ,Toluolo, benzolo etc.

Non contiene ammine alifatiche olii minerali di classe inferiore a 3 (ACGIH)

Non contiene idrocarburi alogenati.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

La confezione spray è dotata di speciale valvola a 360° che né consente l'uso anche capovolta.

**CONFORME ALLE NORMATIVE DELLA DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU**