

561 MULTIOIL

DESCRIZIONE

Olio lubrificante penetrante protettivo di natura petrolifera per la sua bassa tensione superficiale penetra in profondità dissolvendo la ruggine, e sbloccando con estrema rapidità bulloni e dadi grippati. Particolarmente aggressivo nei confronti dell'ossido di ferro (ruggine) lascia sui pezzi trattati un sottile film lubrificante antiruggine che garantisce a bulloneria, tiranti, viteria industriale in genere una efficace protezione antiruggine. Su apparati elettromeccanici quadri elettrici, pulsanterie, impianti d'accensione rimuove con

facilità tracce di umido o condensa ripristinando i normali valori d'isolamento, dissolve morchie resinose, residui di vernice da ogni particolare meccanico, cuscinetti da rilubrificare, ingranaggi, spine, chiavette etc. Il prodotto non dà origine a macchie o striature su metalli siano essi Leghe di alluminio o metalli gialli, non crea problemi di rigonfiamenti o aggressioni a elastomeri di natura Butilica, neoprenica, termoplastici in genere materie plastiche trasparenti tipo acriliche, polistireniche etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido oleoso
Colore	Bruno
Odore	Lieve caratteristico
Densità a 15 °C	0.815
Punto infiammabilità	>55 °C
Viscosità a 15 ° cSt	< 4 cSt
Test di idrorepellenza Fed.Std.791.3007.1	Superato

BENEFITS

Non contiene solventi clorurati, aromatici ,Toluolo, benzolo etc.
Non contiene ammine alifatiche olii minerali di classe inferiore a 3 (ACGIH)
Non contiene idrocarburi alogenati.
La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92
La confezione spray è dotata di speciale valvola a 360° che né consente l'uso anche capovolta.