Plafoniera tonda led

Plafoniere tonde con tecnologia LED.
L'innovativa tecnologia "cambio tonalità" consente la selezione della temperatura di colore desiderata (3000 - 4000 - 5700°K).
Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.
La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.
Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.
Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa.
Alimentatore integrato IC "no sfarfallio".
Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.
Morsettiera per collegamento elettrico.
Selettore per "cambio tonalità".

A++ IP54 CRI 80

Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
TT22	Ø 220 x 50 mm	12W	IP54	3000-4000-5700°K	1.250 lm	120°	440 gr

Disegni tecnici