

# Protezioni per Bassa Tensione di Tipo 3 Presa-Spina **SAIET**

## UN-01 / UN-02



Per applicazioni SOHO autoinstallanti i modelli UN-01, UN-02 sono protezioni di rete per alimentazione a 230 V~. Esse offrono una protezione veloce contro le sovratensioni trasversali e longitudinali garantendo un livello di protezione massima di 8kA riferito all'impulso normalizzato 8/20µs. Sono realizzate in contenitore plastico e offrono una presa shuco o due italiane.

Caratteristiche		UN-01/1T/A	UN-02/1T
		UN-01/2I/A	UN-02/2I
Classificazione secondo CEI EN 61643-11		Tipo 3	
Tensione nominale	Un	230Vac	
Tensione massima continuativa	Uc	320Vac	
Potenza massima continuativa	Pc	2000VA	400VA
Impulso combinato (1.2/50-8/20)	Uoc/In	5kV/2,5kA	
Corrente di scarica massima (8/20 µs)	I <sub>max</sub>	8kA	
Livello di protezione di tensione a Uoc/In	U <sub>p</sub>	≤1100V	
	L-N	≤1400V	
	L/N-PE	≤1400V	
Tempo di intervento	t <sub>A</sub>	≤25ns	
	L-N	≤500ns	
	L/N-PE	≤500ns	
Protezione sovraccarico con disgiuntore termico ripristinabile		10A	
Tenuta al corto con protezione massima in rete		10kA/50Hz	
Filtro a radiofrequenza		NO	SI
Collegamento alla rete		Spina ITA 10A +T	
Conessioni apparecchi	1T	1 Presa SCHUCO	
	2I	2 Prese ITA	
Dimensioni : L x A x P		63X125X56mm	
Temperatura di esercizio		-5°C~+40°C	
Grado di protezione EN60259		IP20	
Materiale		ABS UL94V-0	