

● ● ● **MORSETTIERA**
● ● ● **serie 500**
● ● ● **PASSO 9,52**

Antei & Paolucci srl
COMPONENTI E ATTREZZATURE
PER L'ELETTRONICA
LA SPEZIA (ITALY)



Caratteristiche generali

Morsettiera da pannello con una portata max. di **15A.** e una tensione di **380V. c.a.** La tensione di isolamento è di **2000V. per 1' dopo 24h.** RH 90-95%

Viene realizzata con un **corpo isolante stampato** nelle seguenti versioni:

B - Bakelite alto isolamento con ottime caratteristiche dielettriche.

AL - Resina Poliestere tipo RF 301/20 di colore grigio.

S- Shimoco tipo FR 330 di colore bianco.

Max posti utili 25+2 di fissaggio.

Viti Fe - ottone NK M. 3,5 x 6,5 taglio croce-cacciavite con canalino sotto testa per serraggio fili.

Per accessori morsettiera vedere relative pagine del catalogo.

Numerazione: eventuale possibilità sui lati della morsettiera.

Piastrine di copertura: in plexiglas trasparente.

numero poli	interasse fori fissaggio	rif. catalogo
1	I.F.F. 19.04	..501/-
2	I.F.F. 28.56	..502/-
3	I.F.F. 38.08	..503/-
4	I.F.F. 47.60	..504/-
5	I.F.F. 57.12	..505/-
6	I.F.F. 66.64	..506/-
7	I.F.F. 76.16	..507/-
8	I.F.F. 85.68	..508/-
9	I.F.F. 95.20	..509/-
10	I.F.F. 104.72	..510/-
11	I.F.F. 114.24	..511/-
12	I.F.F. 123.76	..512/-
13	I.F.F. 133.28	..513/-
14	I.F.F. 142.80	..514/-
15	I.F.F. 152.32	..515/-
16	I.F.F. 161.84	..516/-
17	I.F.F. 171.36	..517/-
18	I.F.F. 180.88	..518/-
19	I.F.F. 190.40	..519/-
20	I.F.F. 199.92	..520/-
21	I.F.F. 209.44	..521/-
22	I.F.F. 218.96	..522/-
23	I.F.F. 228.48	..523/-
24	I.F.F. 239.00	..524/-
25	I.F.F. 247.52	..525/-

Esempio di esecuzione ordine

Morsettiera serie 500, a 12 posti utili, corpo isolante in resina poliestere, terminali tipo D, indicare:

AL 512/D

