

Miscelatori da palo con morsetti a vite

ESV45-ESV45S-ESVUU-ESVU-ES54V

Serie ES



Miscelatori con 2 o 3 ingressi, possono essere impiegati come demiscelatori entrando dal morsetto miscelato (Mix). Impedenza 75 Ohm. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm. Compatibili con i segnali DDT in modulazione COFDM. Temperatura di lavoro da -10 a 55°C.

Caratteristiche principali

- Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.
- Elevata isolamento tra le bande di frequenza.
- Bassa perdita di inserzione
- Eccellente adattamento di impedenza

Articolo		ESV45	ESV45S	ESVUU	ESVU	ES54V
Codice		226804	226807	226806	226801	226805
Numero di ingressi	n.°	3	3	3	2	3
Impedenza	Ω	75	75	75	75	75
Ingresso 1	MHz	VHF	VHF	VHF	VHF	V + DC
Perdita di inserzione ingresso 1	dB	0.5	0.5	0.5	1	2
Ingresso 2	MHz	IV	IV	UHF + DC	UHF + DC	IV
Perdita di inserzione ingresso 2	dB	1	1	4	1	1
Ingresso 3	MHz	V	V	UHF	-	VHF
Perdita di inserzione ingresso 3	dB	1	1	4	-	1
Perdita di inserzione in ingresso	dB	10	10	10	10	10
Uscita 1		Mix + DC	Mix + DC	Mix + DC	Mix + DC	Mix + DC
Caratteristiche principali						
Temperatura di funzionamento	°C	-10 – +55				
Tipo connettore		morsetto				
Dimensioni	mm	74x36x58				

Codice	Prodotto	Imballo	Codice a barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	Kg	Kg
226804	ESV45	Singolo	8016978012046	1	204.750x1x1	0,068	0,068
		Multiplo	-	10	75x130x210	0,680	0,680
226807	ESV45S	Singolo	8016978012077	1	204.750x1x1	0,068	0,068
		Multiplo	-	10	75x130x210	0,680	0,680
226806	ESVUU	Singolo	8016978012060	1	204.750x1x1	0,067	0,067
		Multiplo	-	10	75x130x210	0,670	0,670
226801	ESVU	Singolo	8016978012022	1	204.750x1x1	0,073	0,073
		Multiplo	-	10	75x130x210	0,730	0,730
226805	ES54V	Singolo	8016978012053	1	204.750x1x1	0,075	0,075
		Multiplo	-	10	75x130x210	0,750	0,750